

S925TX KOMPAKTLADER



LEISTUNGSSTARK. Eine maximale Kipplast von 1198,9 kg sowie einer Einsatzkapazität nach SEA-Norm von 419,6 kg sorgen für eine hohe Leistung selbst bei schwierigsten Bodenbedingungen. Der S925tx erreicht eine maximale Abladehöhe von 217,7 cm.



HYDRAULIK. Serienmäßig ist der S925tx Kompaktloader mit einem Dual-Hydrauliksystem ausgestattet und bringt mit einer Durchflussmenge von 45,4 L/min bzw. 58,7 L/min eine starke Leistung auf eine Vielzahl von Anbaugeräten.



JE NACH ANFORDERUNG. Mit einer universellen Aufnahmeplatte, zwei unterschiedlichen Raupenbreiten (17,8 cm und 22,9 cm) sowie verschiedenen Motoroptionen, ist der S925tx für individuelle Aufgaben gerüstet.



LEICHTER ZUGANG ZU SERVICEPUNKTEN. Tägliche Servicepunkte sowie Wartungsbereiche sind durch die übersichtliche Bauweise selbst ohne Werkzeug zugänglich.



BEDIENERKOMFORT. Die komfortable Arbeitsplattform sowie die einfache Bedienung sorgen für Fahrspaß und eine ruhige, stabile Steuerung des Kompaktladlers.



GARANTIE AUF LADERARME. Die Laderarme sind unter einer beschränkten Garantie von 3 Jahren (oder 3.000 Betriebsstunden) gedeckt.

S925TX KOMPAKTLADER

ALLGEMEIN

Länge (mit Standardschaufel): 269,2 cm
Länge (ohne Standardschaufel): 213,4 cm
Breite (mit Standardschaufel, 17,8 cm Raupen): 106,7 cm
Breite (ohne Standardschaufel, 17,8 cm Raupen): 91,4 cm
Breite (mit Standardschaufel 22,8 cm Raupen): 106,7 cm
Breite (ohne Standardschaufel, 22,8 cm Raupen): 101,6 cm
Höhe: 147,3 cm
Abladehöhe: 217,7 cm
Bodenfreiheit: 15,2 cm
Schaufelstellung (am Boden, Standard-schaufel): 33°
Abladewinkel bei max. Abladehöhe (Standard-schaufel): 26°
Reichweite der Standardschaufel (bei voller Höhe): 58,1 cm
Gewicht mit Standardschaufel (22,8 cm Raupen): 1.630,7 kg
Gewicht ohne Schaufel (22,8 cm Raupen, Dieselmotor): 1.519,5 kg

MOTOR OPTION 1

Typ: Kubota V1505 Stufe V
Kraftstoff: Diesel
Kraftstofftank: 49,2 l
Leistung: 18,6 kW (25 PS)
Max. Motordrehmoment: 93,6 Nm
Kühlsystem: Flüssigkeit
Max. Neigungswinkel: 30°
Hydrauliksystemfluss: 45,4 L/min

MOTOR OPTION 2

Typ: Kubota WG1605 Stufe V
Kraftstoff: Benzin
Kraftstofftank: 49,2 l
Leistung: 29,9 kW (40 PS)
Max. Motordrehmoment: 120,7 Nm
Kühlsystem: Flüssigkeit
Max. Neigungswinkel: 30°
Hydrauliksystemfluss: 58,7 L/min

LEISTUNG

Einsatzkapazität (SAE): 419,6 kg
Kippkapazität (mit 74,84 kg Bediener): 1.198,9 kg
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts/rückwärts): 18,6 km/h (25 PS) - 7,3 km/h / 26,1 km/h (35 PS) - 7,3 km/h / 4,8 km/h
Bodendruck (17,8 cm Raupen / 22,8 cm Raupen): 0.4 bar/0.3 bar

EINSATZ

Steuerung: Bediener-Joystick

NOTIZEN:

Die Vermeer Corporation behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder Verpflichtung Änderungen an Technik, Design und Spezifikationen vorzunehmen, Verbesserungen hinzuzufügen oder die Produktion einzustellen. Die abgebildeten Geräte dienen nur zur Veranschaulichung und können optionales Zubehör oder Komponenten enthalten. Weitere Informationen zu den Maschinenspezifikationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Vermeer-Händler. Vermeer, das Vermeer Logo und Equipped to Do More sind Marken der Vermeer Manufacturing Company in den USA und/oder anderen Ländern.

© 2023 Vermeer Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

